

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zestaw złączy wtykowych EVO składający się z obudowy tulejowej, profili do PCB, wkładek stykowych: 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671

Właściwości produktu

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji
- Obie blachy PE wkładek stykowych są łączone ze zintegrowaną ramą metalową za pomocą obudowy tulejowej
- Metalowe inkrustacje gwarantują szybkie stykanie PE-przy krzywym wtykaniu
- absolutnie odporny na korozję
- bezhalogenowe tworzywo sztuczne
- Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	
GTIN	404635677780
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,596 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Informacje ogólne

liczba pól	24+PE
Konstrukcja	B24
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Dane techniczne

Informacje ogólne

Odejście kabla	proste
	boczne
Stopień ochrony obudowy	IP66
	12 (UL 50e)
Rodzaj przyłącza	Przyłącze Push-in
napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Zawartość zestawu

Wkładka stykowa - HC-B 24-I-PT-F - 1407735



Wkładka stykowa, Rozmiar: B24, Liczba biegunów: 24+PE, Rodzaj styku: Gniazdo, Rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-in, Napięcie znamionowe: 500 V, Prąd obliczeniowy: 16 A, Przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 2,5 mm², Zastosowanie: Moc

Wkładka stykowa - HC-B 24-I-PT-M - 1407736



Wkładka męska HEAVYCON, seria B24, 24 + PE pinowa, złącze typu push-in

Obudowa - HC-EVO-B24-BWD-PLRBK - 1407661



Profile do HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, B24, z uchwytem poprzecznym, wysokość 30,5 mm, z uszczelką płaską

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Zawartość zestawu

Obudowa - HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - 1407657



Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagnetowym do połączenia śrubowego EVO, B24, do uchwytu poprzecznego, wysokość 87,5 mm, bez połączenia śrubowego EVO

Dławnica kablowa - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 ... 21 mm

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121409

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
