

Tulejka kablowa - CES-SRG-BK-2X7 - 1410084

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Tulejka kablowa, Liczba przewodów: 2, Długość: 29,5 mm, Szerokość: 19,5 mm, Wysokość: 17 mm, Zewnętrzna średnica przewodu: 2x 6 mm ... 6,3 mm, Kolor: czarny

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 776325
GTIN	4046356776325
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,008 kg
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

Zewnętrzna średnica przewodu	2x 6 mm ... 6,3 mm
Długość	29,5 mm
Szerokość	19,5 mm
Wysokość	17 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP54 (Przestrzegać instrukcji montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (statyczny)

Informacje ogólne

Liczba przewodów	2
Materiał	NBR
	NBR (bezhalogenowy)
Kolor	czarny

Tulejka kablowa - CES-SRG-BK-2X7 - 1410084

Dane techniczne

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół).
---------------------	--

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27081002
eCl@ss 4.1	27081002
eCl@ss 5.0	27081002
eCl@ss 5.1	27081002
eCl@ss 6.0	27081002
eCl@ss 7.0	27081002
eCl@ss 8.0	27069220
eCl@ss 9.0	27144425

ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000451
ETIM 6.0	EC000451

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121448