Kabel - CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926661

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Na rysunku przedstawiono wersję 25-biegunową

Kabel okrągły konfekcjonowany tak Pojedyncze żyły (50-pinowa) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.) na 1 x męskie złącze wtykowe D-SUB (50-pinowa), Długość kabla: 1,5 m

Właściwości produktu

- Oznaczenie pojedynczych żył: 1, 2, 3, 4, ...
- Opatrzyć końcówkami rurkowymi pojedyncze żyły
- Złącze wtykowe wg IEC 60807-2/DIN 41652
- Jednostronnie otwarta końcówka
- Dławnica gwintowana: 2 UNC 4-40 śrub
- Złącze ekranu: kabel H05V-K 1 mm², czarne, długość 0,5 m
- Jednostronna listwa styków męskich i żeńskich D-SUB
- Połączenie 1:1

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	4 046356 548274
GTIN	4046356548274
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,440 kg
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Informacje ogólne

Napięcie znamionowe U_N	125 V AC/DC
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
maksymalny opór przewodu	≤ 0,09 Ω/m

Kabel - CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926661

Dane techniczne

Informacje ogólne

Długość kabla	1,5 m
pojedyncze żyły, przekrój	0,25 mm²
pojedyncze żyły, przekrój [AWG]	24
średnica zewnętrzna	13,5 mm
ekranowanie	tak
	oplot z cynowanych drutów miedzianych, pokrycie ok. 85 %
Liczba cykli wtykania	> 200

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 część 332-1

Złącza wtykowe po stronie modułu

Określenie przyłącza	poziom instalacji
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50

Strona sterowania złącza wtykowego

Określenie przyłącza	poziom sterowania
Rodzaj przyłącza	Pojedyncze żyły
Liczba biegunów	50
Wskazówka	Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.

Obsługiwany sterownik

Sterownik	uniwersalny

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CUL
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 część 332-1

Kod kolorystyczny

Złącze wtykowe 1 = złącze wtykowe 2 (opcja) = kolor żyły	D-SUB50 (1) = biały
	D-SUB50 (2) = brązowy
	D-SUB50 (3) = zielony
	D-SUB50 (4) = żółty
	D-SUB50 (5) = szary
	D-SUB50 (6) = różowy
	D-SUB50 (7) = niebieski
	D-SUB50 (8) = czerwona

Kabel - CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926661

Dane techniczne

Kod kolorystyczny

	D-SUB50 (9) = czarny
	D-SUB50 (10) = fioletowy
	D-SUB50 (11) = szary-różowy
	D-SUB50 (12) = czerwona-niebieski
	D-SUB50 (13) = biały-zielony
	D-SUB50 (14) = brązowy-zielony
	D-SUB50 (15) = biały-żółty
	D-SUB50 (16) = żółty-brązowy
	D-SUB50 (17) = biały-szary
	D-SUB50 (18) = szary-brązowy
	D-SUB50 (19) = biały-różowy
	D-SUB50 (20) = różowy-brązowy
	D-SUB50 (21) = biały-niebieski
	D-SUB50 (22) = brązowy-niebieski
	D-SUB50 (23) = biały-czerwona
	D-SUB50 (24) = brązowy-czerwona
	D-SUB50 (25) = biały-czarny
	D-SUB50 (26) = brązowy-czarny
	D-SUB50 (27) = szary-zielony
	D-SUB50 (28) = żółty-szary
	D-SUB50 (29) = różowy-zielony
	D-SUB50 (30) = żółty-różowy
	D-SUB50 (31) = zielony-niebieski
	D-SUB50 (32) = żółty-niebieski
	D-SUB50 (33) = zielony-czerwona
	D-SUB50 (34) = żółty-czerwona
	D-SUB50 (35) = zielony-czarny
	D-SUB50 (36) = żółty-czarny
	D-SUB50 (37) = szary-niebieski
	D-SUB50 (38) = różowy-niebieski
	D-SUB50 (39) = szary-czerwona
	D-SUB50 (40) = różowy-czerwona
	D-SUB50 (41) = szary-czarny
	D-SUB50 (42) = różowy-czarny
	D-SUB50 (43) = niebieski-czarny
	D-SUB50 (44) = czerwona-czarny
	D-SUB50 (45) = biały-brązowy-czarny
	D-SUB50 (46) = żółty-zielony-czarny
	D-SUB50 (47) = szary-różowy-czarny
	D-SUB50 (48) = niebieski-czerwona-czarny

Kabel - CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926661

Dane techniczne

Kod kolorystyczny

	D-SUB50 (49) = biały-zielony-czarny
	D-SUB50 (50) = zielony-brązowy-czarny

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27249205
eCl@ss 6.0	27249205
eCl@ss 7.0	27249205
eCl@ss 8.0	27249205
eCl@ss 9.0	27242220

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Kabel - CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926661

Aprobaty

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Prąd znamionowy IN	2 A
Napięcie znamionowe UN	125 V

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Prąd znamionowy IN	2 A
Napięcie znamionowe UN	125 V

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	70002966

Prąd znamionowy IN	1 A
Napięcie znamionowe UN	125 V

EAC		RU C-DE.A*30.B00767

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com