Listwy zaciskowe przepustowe - TB 2,5-BCP/2P I - 3247068

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Listwy zaciskowe przepustowe, Rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe , Przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG :24- 10, Szerokość: 5,08 mm, Kolor: ciemnoszare, Montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	4 046356 713658
GTIN	4046356713658
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,006 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Grecja
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	3
Przekrój znamionowy	4 mm²
Kolor	ciemnoszare
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Informacje ogólne

Maksymalny prąd obciążenia	12 A (w przypadku przekroju przewodu 2,5 mm²; nie może być niższy niż prąd sumaryczny)
Prąd znamionowy I_N	12 A (w przypadku przekroju przewodu 2,5 mm²; nie może być niższy niż prąd sumaryczny)
Napięcie znamionowe U_N	250 V

Listwy zaciskowe przepustowe - TB 2,5-BCP/2P I - 3247068

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	5,08 mm
Długość	42,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47 mm
wysokość NS 35/15	54,5 mm
wysokość NS 32	52 mm

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	przyłącze śrubowe / wtykowe
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	4 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	24
Przekrój przewodu AWG max.	10
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	24
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	10
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,2 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,2 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	1,5 mm²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem sztywnym, maks.	1,5 mm²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem elastycznym, maks.	1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,2 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	1 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,2 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	1 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min.	0,2 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks.	0,75 mm²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem sztywnym, maks.	1,5 mm²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem elastycznym, maks.	1,5 mm²
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M2,5
Min. moment obrotowy dokręcania	0,4 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,5 Nm

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	UL
Klasa palności wg UL 94	V0

Listwy zaciskowe przepustowe - TB 2,5-BCP/2P I - 3247068

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Schemat



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116
eCl@ss 9.0	27141116

ETIM

ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899
ETIM 6.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / EAC

Listwy zaciskowe przepustowe - TB 2,5-BCP/2P I - 3247068

Aprobaty

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	C
mm²/AWG/kcmil	20-12	20-12
Prąd znamionowy IN	20 A	20 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

EAC		EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com