Złącze do płytek drukowanych - MKDSF 3/ 3-5,08 AO BK - 1706934

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Złącze do druku, Prąd znamionowy: 24 A, Napięcie znamionowe: 400 V, Wymiar rastra: 5,08 mm, Liczba biegunów: 3, Rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Montaż: Lutowanie na fali, Kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, Kolor: czarny



Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	4 017918 230166
GTIN	4017918230166
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,006 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

Długość	18 mm
Wymiar rastra	5,08 mm
Wymiar a	10,16 mm
Wysokość konstr.	12 mm
Długość kołka lutowniczego	4,1 mm
wymiary kołka	0,9 x 0,9 mm
Średnica otworu	1,3 mm

Informacje ogólne

Rodzina produktów	MKDSF 3
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Napięcie znamionowe (III/2)	400 V
napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Przyłącze według normy	EN-VDE

Złącze do płytek drukowanych - MKDSF 3/ 3-5,08 AO BK - 1706934

Dane techniczne

Informacje ogólne

Prąd znamionowy I_N	24 A
Przekrój znamionowy	2,5 mm²
Powierzchnia pin lutu	Sn
sonda wzorcowa	A3
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Liczba biegunów	3
Gwint śruby	M3
Min. moment obrotowy dokręcania	0,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,6 Nm

Dane przyłączeniowe

Przekrój przewodu AWG min.	24
Przekrój przewodu AWG max.	12
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,2 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,2 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min.	0,25 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks.	0,75 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	1,5 mm²

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401

Złącze do płytek drukowanych - MKDSF 3/ 3-5,08 AO BK - 1706934

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Recognized / SEV / cUL Recognized / CCA / EAC / SEV / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

CSA	http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/		13631
	B	D	
mm²/AWG/kcmil	28-12	28-12	
Prąd znamionowy IN	10 A	10 A	
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V	

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm		FILE E 60425
	B	D	
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12	

Złącze do płytek drukowanych - MKDSF 3/ 3-5,08 AO BK - 1706934

Aprobaty

	B	D
Prąd znamionowy IN	15 A	10 A
Napięcie znamionowe UN	250 V	300 V

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3248

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12
Prąd znamionowy IN	15 A	10 A
Napięcie znamionowe UN	250 V	300 V

CCA	IK-3249
mm²/AWG/kcmil	4
Napięcie znamionowe UN	250 V

EAC		B.01742

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3248

mm²/AWG/kcmil	4
Prąd znamionowy IN	32 A
Napięcie znamionowe UN	250 V

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com